

## GARAGENSCHUTZMITTEL

## ZEMENT



Beugt der Bildung von Staub vor, verhindert die Aufnahme von Schmutz und erleichtert die Reinigung auf Quarzement- und sonstigen Böden: **BETON** ist ein für Oberflächen in Innenbereichen ausgelegtes Produkt.



### ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

**Beton** **20/25 m<sup>2</sup>**

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

### Verpackung

5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

#### HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Das Produkt ist im Kanister frostempfindlich.

#### TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.  
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 10° und 30° C aufzutragen.

### EINSATZGEBIETE

- Verhindert die Bildung von Zementstaub und Schmutzabsorption.
- Bildet einen glänzenden und resistenten Film, der selbst beim Befahren mit Staplern wirksam schützt.
- Innenraumböden.

### VORTEILE

- Verhindert die Bildung von Steinstaub und Flecken.
- Erleichtert die Pflege.
- Verlängert die Lebensdauer des Bodens.
- Ideal für Industriegebäude, Lager- und Ausstellungsräume etc.
- Gebrauchsfertig: muss nicht verdünnt werden.
- Ideal für Garagen.

### ANWENDUNG

**Nicht verdünnen:** gebrauchsfertig.

#### Anwendung:

1. Den Fußboden sorgfältig reinigen, mit Wasser nachspülen und trocknen lassen.
2. **BETON** gleichmäßig mit Pinsel, Rolle oder Wachsverteiler auftragen.
3. Nach ca.
- 4 Stunden eine zweite Auflage kreuzweise zur ersten auftragen.

**Pflege:** Verdünnte **CLEANER PRO**-Lösung.

#### Achtung:

Auf einigen Zementböden kann **BETON** weniger gut haften. Deshalb sollte vorher immer ein Test durchgeführt werden.